

Schnelle Bodensanierung

Wir haben die Produkte für Ihr Objekt

**optimal verarbeitbar, schon nach 24 Stunden nutzbar,
wasserfest, mineralisch, umweltfreundlich**



**1 - 4 mm Schichtstärke
RHONASTON HSD Spackelbelag**

- dampfdurchlässig
- rutsch- und trittsicher
- haftungssicher ohne Grundierung
- für innen und aussen
- früh nutzbar



**3 - 10 mm Schichtstärke
RHEODUR Megaplan / SiC-Megaplan
Zementfliessmörtel**

- mineralisch, wasserfest
- öl/treibstoffbeständig
- hohe Abriebfestigkeit
- selbstverlaufend
- nicht brennbar



**ab 10 mm Schichtstärke bis beliebig
RHEOPLAN Schnellmörtel**

- schwundfrei, Hartbetonqualität
- für innen und aussen
- Druckfestigkeit 1/28 Tage >43/>70 N/mm²
- früh beschichtbar
- auch als Vergussmörtel nutzbar



**ab 10 mm Schichtstärke bis beliebig
RHEOCRETE Fliessmörtel**

- hohe Verlegeleistung
- plane Böden für grossformatige Fliesen
- früh nutzbar und belegbar
- Druckfestigkeit 1/28 Tage >30/>50 N/mm²
- kein Glätten erforderlich

Ausführliche Verarbeitungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage